

Outils pour câbles HTA

CWB/12-44



Normes

Agréé ENEDIS

Section

HTA Semi-conducteur

Domaine d'application

Terrain
Laboratoire



PLUS PRODUIT

Sans silicone
Réglage profondeur de la lame par cran de 0,1 mm
Résultat très propre sur isolant
Bouton pour arrêt de l'outil

CAPACITÉS

Diamètre 12 - 44 mm

Profondeur de coupe maxi 1,8 mm

Angle chanfrein sur semi non pelable 13°

Cote restante mini 25 mm

CARACTÉRISTIQUES

Longueur 185 mm

Largeur 103 mm

Hauteur 74 mm

Poids hors coffret 0,525 Kg

Packaging Boîte en carton

ALROC SAS

Z.I. de la Fonderie - 72160 TUFFE
FRANCE

Tél : +33 2 43 71 11 80

Fax : +33 2 43 71 16 51

www.alroc.fr

Outil pour semi-conducteur non pelable avec chanfrein sur l'arrêt de semi

UTILISATION

Le CWB/12-44 enlève le semi-conducteur non pelable avec la réalisation d'un chanfrein et un résultat très propre sur l'isolant et ne nécessite pas de silicone



Options

SGM - Sacoche grand modèle

Pièce(s) détachée(s)

LCWB-FEP-V - Lame de rechange semi-conducteur non pelable avec chanfrein 13° + vis

Outil(s) associé(s)

GRI-RTE - Grattoir inox pour résidus de semi-conducteur non pelable avec étui

PG3HTA/2530 - Pince gaine pour câble HTA

BRMRD1E - Outil pour enlever l'isolant

Outils pour câbles HTA

CWB/12-44



Référence	Diamètre	Capacité			Dimensions			Packaging
		Profondeur de coupe maxi	Angle chanfrein sur semi non pelable	Cote restante mini	Longueur	Largeur	Hauteur	
CWB/12-44	12 - 44 mm	1,8 mm	13°	25 mm	185 mm	103 mm	74 mm	boîte en carton